

CheckWay PM2

Специализированные мониторы с повышенным требованием к качеству отображения информации и безотказной работе



- Изготовлены для промышленных условий
- Широкий ассортимент размеров экрана: 7,8,10,15 дюймов
- Плоский безрамочный дизайн
- Технология DISPLAYLINK: демонстрация контента на нескольких дисплеях одновременно
- Защитное стекло MITSUBISHI
- Минимальное энергопотребление
- USB, VGA, HDMI-интерфейсы подключения на выбор

Технические характеристики

Модель	ChWay 7" PM2	ChWay 8" PM2	ChWay 10" PM2	ChWay 15" PM2
Диагональ экрана	7"	8"	10,4"	15"
Защитное стекло	Mitsubishi ПММА, твердость > 5Н, светопропускание > 93%			
Разрешение	800×480	800×600	800×600	1024×768
Яркость	250 кд/м ²	300 кд/м ²	300 кд/м ²	250 кд/м ²
Контрастность	500:1	500:1	500:1	600:1
Время отклика	30 мс	25 мс	30 мс	80 мс
Интерфейс входящего сигнала	Mini USB	VGA «D-Sub» (15 контактов) или USB	VGA «D-Sub» (15 контактов) или USB	VGA «D-Sub» (15 контактов) или USB
Потребляемая мощность	2,5 Вт	6 Вт (2,5 для USB)	6 Вт (2,5 для USB)	10 Вт
Цвета	Черный или белый			
Дополнительно	Возможен для использования как дисплей покупателя (телескопическая трубка в комплекте)			
Размеры	181×203~253×153 мм (Ш х В х Г)	200,5×203,8×140 мм (Ш х В х Г)	248,9×236,9×140 мм (Ш х В х Г)	360,6×290,5×200 мм (Ш х В х Г)
Вес	1 кг	1 кг	1,3 кг	3,5 кг