

DIGI LI-700

Малогабаритный конвейерный маркиратор для небольших пищевых производств



Малогабаритный конвейерный маркиратор для небольших пищевых производств

Описание

Использование в любых условиях

Маркиратор LI-700 обладает классом защиты IP65, что позволяет использовать его в любых условиях

Быстрая и качественная печать

Маркиратор оснащен быстрым термопринтером, печатающим с высоким качеством 300 dpi. Печатающий блок вмещает большой ролл этикетки и может опционально оснащаться кассетной заправкой этикетки для ускорения процесса.

Маркировка несколькими этикетками

Маркиратор Digi LI-700 может опционально использовать несколько высокоскоростных аппликаторов. Возможность использования специализированных аппликаторов позволяет маркировать продукцию этикеткой сложной формы.

Большой объем памяти

Платформа на которой построен маркиратор Digi LI-700 обеспечивает хранение практически неограниченного справочника продукции.

Технические характеристики

	LI-700E		LI-700D	
Максимальный вес	3 кг	6 кг	3 кг	6 кг
Цена поверенного деления	1 г	2 г	1 г	2 г
Размер упаковки	длина 80-300 мм, ширина: 40-250мм, высота до 180 мм			
Производительность	до 40 упаковок/мин		до 40 упаковок/мин	
Высота конвейера, мм	755...1085 мм			
Тип печати	Термо			
Размеры этикеток (Ширина x Высота)	От 30 x 28 мм до 120 x 150 мм			
Тип взвешивания	Статическое		Динамическое	
Макс. внешний диаметр	300 мм для стандартного принтера (для кассетного принтера 190 мм)			
Диаметр втулки рулона этикеток	76 мм			
Интерфейсы	USB, RS-232, Ethernet			
Тип дисплея	LCD с сенсорной панелью			
Жесткий диск и процессор	Минимум 20 Gb 2,5" HDD, Intel Celeron Processor 600Mhz			
Программируемые поля этикетки:	Название товара, №PLU, сроки продажи и употребления, тара, номер и название отдела, цена за кг/цена, штрихкод(UPC/EAN/Code 128), рекламные сообщения, названия и логотип магазина, размер подложки, условия упаковки и др.			
Питание	Однофазное переменное напряжение частотой 50/60 Гц, 220-240 В			
Сжатый воздух	Требуется подвод сжатого воздуха от внешнего компрессора.			
Давление	Давление 4..6 bar, расход 60...300 л/мин			
Габаритные размеры (ШxВxГ)	157 см x 132 см x 72 см			