

# Digi SM-100 CSPlus

Фасовочные весы с печатью с кассетной заправкой этикеток



- » Надежное металлическое основание
- » Кассетная заправка этикеток
- » Широкий набор модификации для фасовки
- » Самая популярная модель весов с печатью в мире

## Технические характеристики

Интерфейсы		RS-232 и Ethernet стандартно, RS-485 (опция), WI-FI 802.11g (опция)
Цена поверенного деления(для двух поддиапазонов)	6 кг	1 г в диапазоне 20 г...3 кг 2 г в диапазоне 3 кг...6 кг
	15 кг	2 г в диапазоне 40 г...6 кг 5 г в диапазоне 6 кг...15 кг
	30 кг	5 г в диапазоне 80 г...15 кг 10 г в диапазоне 15 кг...30 кг
Объем памяти		2 Мб (стандарт) 4 Мб, 8 Мб (опция)
Макс. скорость печати		80 мм/с для этикеток, 105 мм/с для чеков
Размеры этикетки		От 25×32 мм до 60×120 мм (ширина x длина)
Система заправки этикеток		Съемная кассета
Тип дисплея		двухстрочный матричный
Отчеты		Ежедневный, ежемесячный и за полугодие по товарам, отделам, основным группам, продавцам и магазину
Диапазон рабочих температур		-10°C — +40°C
Диапазон рабочих влажностей		15-85%