



Digi SM-5100

Весы с печатью этикеток для фасовки и самообслуживания с механической клавиатурой



- » Современный эргономичный дизайн
- » Модификации для фасовки и самообслуживания
- » Кассетная заправка этикеток
- » Управление углом наклона клавиатуры
- » Версия самообслуживания работает с свето-сигнальной колонной

Технические характеристики

Интерфейсы	RS-232 и Ethernet стандартно, RS-485 (опция), WI-FI 802.11g (опция)	
Цена поверенного деления (для двух поддиапазонов)	6 кг	1 г в диапазоне 20 г...3 кг 2 г в диапазоне 3 кг...6 кг
	15 кг	2 г в диапазоне 40 г...6 кг 5 г в диапазоне 6 кг...15 кг
	30 кг	5 г в диапазоне 80 г...15 кг 10 г в диапазоне 15 кг...30 кг
Объем памяти	2 Мб (стандарт) 8 Мб (опция)	
Макс. скорость печати	80 мм/с для этикеток, 105 мм/с для чеков	
Размеры этикетки	Максимальная 60×120 мм (ширина х длина)	
Система заправки этикеток	Фронтальная кассетная заправка	
Тип дисплея	двухстрочный матричный с LED-подсветкой	
Отчеты	Ежедневный, ежемесячный и за полугодие по товарам, отделам, основным группам, продавцам и магазину	
Диапазон рабочих температур	-10 °C — +40 °C	
Диапазон рабочих влажностей	15-85 %	