



Киоск самообслуживания DIGI

Для быстрого запуска самообслуживания покупателей



- » Быстрый запуск в сетях, использующих кассовые продукты [СуперМаг УКМ 4](#) и [УКМ 5](#). Не требуется интеграции.
- » Низкий бюджет на внедрение
- » Оплата банковскими картами
- » Кастомизация под требования клиента
- » Регистрация всех типов товаров, включая немаркированные и весовые
- » Встроенное видеораспознавание [СуперМаг Vision](#)

Технические характеристики

ЖК дисплей	32" LED, 16:9, 1920x1080, 178°/178°, 500 нит. Сенсорный экран 32" проекционно-ёмкостный, мультитач, PnP, USB (толщина 4,5мм)
Принтер	Термопринтер чековый HS оригинальный держатель термоленты с датчиком. Выдвижная конструкция, изолированный доступ.
Источник питания	24V/150W, 12V/50W
Сканер штрих-кода	Mindeo 718
Видеокамера	Широкоугольная 1080P
Платформа	Intel NUC Original BOXNUC8i3BEH2 Intel Core i3 8109U
Оперативная память	SO-DIMM DDR4 8Gb
SSD накопитель	240Gb M.2 / SATA III
Цвет	Покраска в RAL, возможность анкерного крепления к полу
Замок	Замок электронный пуска/перезагрузки возвратный
Дифференциальный автомат	DEKraft 1P+N 10A 30mA тип AC х-ка С ДИФ-102 4,5кА
Динамики	Звуковые активные 2*5W
Размер	563/1804/130 мм