

Datalogic QuickScan QW

Превосходное считывание любых кодов, включая коды на акцизных марках для ЕГАИС



Превосходное считывание любых кодов, включая коды на акцизных марках для ЕГАИС.

Описание

Эргономичное и удобное решение

Устройство сочетает в себе элегантный дизайн, компактный, легкий сбалансированный корпус и непревзойдённую долговечность, которой отличаются все устройства Datalogic.

Множество интерфейсов подключения

Сканер доступен с различными интерфейсами подключения RS232, USB, разрыв клавиатуры.

Настольная подставка

Сканер QD2400 оснащён специально разработанной для него лёгкой складной подставкой, которая может использоваться как держатель, а её гибкая головка позволяет регулировать угол наклона по желанию.

Технические характеристики

РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХ-КОДЫ	
1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХ-КОДЫ	Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.
2D ДВУМЕРНЫЕ ШТРИХ-КОДЫ	Aztec; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Китайский 2D код Han Xin
ПОЧТОВЫЕ ШК	IMB; KIX Post; Postnet; Британская почта; Китайская почта; Код Royal Mail (RM4SCC); Почта Австралии; Почта Канады; Символика Planet; Японская почта
ШК В СТЕКЕ	GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Составные UPC A/E
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
ТОК	Рабочий ток (Средний): 140 mA @ 5 VDC Ток ожидания (Средний): 50 mA @ 5 VDC
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	4,5 - 14 VDC +/- 10%
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ	86.000 lux
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАДЕНИЯМ	выдерживает множественные падения с 1,5 м на бетон
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ВОЗДУШНЫЙ РАЗРЯД)	16 kV
ВЛАЖНОСТЬ (БЕЗ КОНДЕНСАТА)	0 - 95%
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP42
ТЕМПЕРАТУРА	Рабочий: 0 до 50 °C Хранение/Транспортировка: -40 до 70 °C
ИНТЕРФЕЙСЫ	
ИНТЕРФЕЙСЫ	ОЕМ (IBM) USB; RS-232 / USB / Разрыв клавиатуры / Мульти-интерфейс
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	Белый; Черный
ГАБАРИТЫ	16,3 x 9,1 x 4,1 cm
ВЕС	145,0 g
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ	

ИСТОЧНИК СВЕТА	Освещение: Красный лазерный светодиод 610-650 нм Прицел: 2 синий LEDs
МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТРАСТ ПЕЧАТИ	25%
СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ)	400 сканирований в секунду
УГОЛ ЧТЕНИЯ	Угол (вертикальный): +/- 60°; Угол (горизонтальный): +/- 65°; Угол (осевое вращение): +/- 360°
ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ	Динамик (Настраиваемый тон); Подтверждение хорошего чтения Datalogic Green Spot; Световой индикатор хорошего чтения
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ЧТЕНИИ В ДВИЖЕНИИ	25 IPS
РАЗРЕШЕНИЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ)	0.102 mm / 4 mils (линейные 1D коды)
ЛИНЕЙНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК	Wide VGA: 752 x 480 pixels
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	56° +/- 2°
ДИАПАЗОНЫ ЧТЕНИЯ	
ТИПИЧНАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ	В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения. Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования. Code 39: 5 mils: 0,5 до 15,0 cm / 0,2 до 5,9 in Data Matrix: 10 mils: 1,0 до 13,0 cm / 0,4 до 5,1 in EAN/UPCA: 13 mils: 0,5 до 35,0 cm / 0,2 до 13,8 in PDF417: 6,6 mils: 1,0 до 13,0 cm / 0,4 до 5,1 in
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ	
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	Полный перечень сертификатов можно найти в справочном руководстве этого продукта. Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н.
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	Соответствует нормам RoHS Китая; Соответствует нормам RoHS стран ЕС
ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ	
DATALOGIC ALADDIN™	Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для скачивания в открытом доступе.
OPOS / JAVAPOS	Утилиты JavaPOS доступны для скачивания в открытом доступе. Утилиты OPOS доступны для скачивания в открытом доступе.
УДАЛЕННАЯ ХОСТ-СИСТЕМА	Снижает стоимость технического обслуживания и облегчает проведение операций (только для -RM моделей)
ГАРАНТИЯ	
ГАРАНТИЯ	5 лет