

CheckWay DT-90

Терминал на Windows CE для магазина



- WINDOWS CE6.0
- УКРЕПЛЕННЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПЛОЩАДКИ
- МОЖНО ЗАРЯЖАТЬ БЕЗ КРЕДЛА
- СТАНДАРТНАЯ БАТАРЕЯ С БОЛЬШОЙ ЕМКОСТЬЮ
- ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА
- ФИРМЕННЫЕ СКАНИРУЮЩИЕ МОДУЛИ HONEYWELL

Технические характеристики

Процессор	Cortex-A8 1.0GHz
Операционная система	Windows CE 6.0
Память RAM/ROM	512 / 512 Мб
Дополнительная память	Micro SD, до 32 Гб
Дисплей	3.5" HVGA IPS LCD 320 x 480
Клавиатура	24 кнопки + 2 настраиваемые по бокам
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
Bluetooth	Bluetooth 2.0 + EDR
Ёмкость аккумулятора	4,000 мА
Индикаторы	Индикатор питания
Интерфейсы	1 x Micro USB
Аудио	Динамик, микрофон, разъем для наушников
Вибрация	Поддерживается
Звук	Динамик до 90 Дб
Размеры	72 x 156 x 31
Вес с аккумулятором, гр.	290
Размер и вес упаковки	150 x 230 x 130, 1 кг.
Рабочие температуры	От -10 до +50
Температура хранения	От -20 до +70
Влажность	От 5% до 90% без конденсации

Степень защиты	IP 65, многократные падения с высоты 1.5 метров
Стандартные аксессуары	Зарядное устройство, аккумулятор, USB кабель, ремешок, стилус
Дополнительные опции	
Сканирующий модуль 1D	Honeywell, поддерживает: Code 39, Codabar, Code 128, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, MSI, EAN 128, ISBN, ISSN, и т.д.
Сканирующий модуль 2D	Honeywell N3680SR, поддерживает: PDF417, QR Code(QR1, QR2, Micro QR), Data Matrix, GS1-DataBarTM(RSS-Limited, RSS-14, RSS-14 Stacked, RSS-Expand), и т.д.
RFID	Поддержка ISO 14443A/B, ISO 15693, Mifare S50/S70
Камера	5 Мп с автофокусом и вспышкой
GPS	GPS
3G	WCDMA 3G
GPRS	GPRS
Дополнительные аксессуары	
Аккумулятор	Дополнительный аккумулятор на 4,000 мА
Крэدل	Мультифункциональный крэدل с местом для зарядки дополнительной батареи и интерфейсами: Micro USB, RS232, RS485
Карта памяти	Kingston Micro SD 8GB
USB кабель	USB кабель
RS232 кабель	RS232 кабель
RS485 кабель	RS485 кабель