

Текстовый дисплей покупателя CheckWay CD-16



Паспорт

14 октября 2026 г.
Версия 2.0
г. Москва

1. Назначение и область применения

Текстовый дисплей покупателя CheckWay CD-16 (далее – Изделие) предназначен для отображения информации.

Изделие применяется в кассах и киосках самообслуживания, в магазинах оптово-розничной торговли.

2. Технические характеристики

Тип дисплея:	вакуумно-флуоресцентный (VFD)
Количество символов:	40 (2 строки по 20 символов)
Размер символа:	5,25 x 9,03 мм
Разрешение символа:	5 x 7 точек
Яркость:	500 – 1000 кд/м2
Цвет символов:	морской волны (сине-зеленый)
Углы обзора:	±45°
Поворот по горизонтали:	0° – 355°
Интерфейс входного сигнала:	USB 2.0
Источник питания:	интерфейсный кабель USB, 5В
Размер дисплея:	220(Ш) x 50(Г) x 87(В) мм
Размер основания:	170(Ш) x 99(Г) x 39(В) мм
Размер секции наборной ножки:	140(Д) x 34,5(диаметр) мм
Количество секций наборной ножки:	2
Средняя наработка на отказ:	менее 30 000 часов
Рабочая температура:	от плюс 5°С до плюс 45°С
Вес:	1 кг

3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

- текстовый дисплей покупателя;
- основание;
- секция наборной ножки, 2 шт.;
- интерфейсный кабель;
- паспорт;
- упаковка.

Изделие может поставляться в черном или белом цвете.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 4 года.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Средняя наработка на отказ дисплея составляет не менее 30 000 часов. По истечении этого срока яркость и контрастность изображения могут значительно снизиться, что является естественным процессом износа.

На интерфейсный кабель, печатную документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантия не распространяется на естественную деградацию (снижение яркости) и «выгорание» (появление неравномерной яркости)

VFD-дисплея, возникшие в процессе эксплуатации, в том числе при длительном отображении статичного изображения.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- наличие механических повреждений корпуса, разъёмов, кабелей и иных наружных деталей;
- самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;
- попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых;
- подключение Изделия к управляющему устройству с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения, отсутствия заземления;
- эксплуатации Изделия при температуре и влажности, выходящих за пределы, указанные в настоящем паспорте;
- повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;
- неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, кабелей, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное программное обеспечение.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 0°C до плюс 60°C, относительной влажности воздуха до 90%.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от 0°C до плюс 60°C, относительной влажности до 90% и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 45°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Электропитание Изделия должно осуществляться от управляющего устройства, напряжение питания – 5 В. Потребляемый ток не более 1 А.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8(800)555-88-65, 8(495)780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru



9. Сведения о приемке

Дата приемки « » 20 г.

М.П.

_____ (_____)
подпись инициалы, фамилия