Сервис Плюс

Монитор кассира
CheckWay PM15-10
CheckWay PM15T-10



Паспорт

11 ноября 2026 г.

Версия 1.0

г. Москва

1. Назначение и область применения

Монитор кассира CheckWay PM15-10 (без сенсорного экрана) или CheckWay PM15T-10 (с сенсорным экраном), далее – Изделие, предназначен для отображения информации на рабочем месте кассира.

Изделие применяется на предприятиях торговли и сервиса в составе кассовой системы.

2. Технические характеристики

Диагональ экрана:	15,1”
Тип матрицы:	IPS
Разрешение / частота обновления:	1024 × 768 пикселей / 60 Гц
Соотношение сторон:	4:3
Сенсорный экран[1]:	Емкостный, интерфейс USB; опция
Видеовходы:	VGA, HDMI[1]
Яркость:	300 кд/м²
Контрастность:	1500:1
Углы обзора, горизонталь / вертикаль:	178° / 178°
Время отклика:	1 мс
Крепление VESA:	75 × 75 мм, 100 × 100 мм[1]
Потребляемая мощность:	Не более 30 Вт
Мощность в режиме ожидания:	0,5 Вт
Адаптер питания, выход:	Постоянный ток, 12 В ± 10%, 2,5 А
Габариты без подставки, Ш×В×Г:	353 × 281 × 42 мм
Температура эксплуатации:	от −10 до +70 °C
Температура хранения:	от −30 до +80 °C

[1] Только для модели CheckWay PM15T-10.

3. Комплектация и модификации

В состав Изделия входят:

— монитор кассира;
— подставка;
— интерфейсный кабель;
— блок электропитания с кабелем;
— паспорт;
— упаковка.

4. Гарантийные обязательства

Срок службы Изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи Изделия.

На кабель электропитания, документацию и упаковку, входящие в комплект поставки, гарантия не распространяется. Указанные элементы являются расходными материалами, их работоспособность и срок службы зависят от интенсивности и условий эксплуатации, а также подвержены естественному износу.

Гарантия не распространяется на естественную деградацию экрана (снижение яркости, «выгорание» статичного изображения и появление неравномерной подсветки), возникшую в процессе эксплуатации, в том числе при длительном отображении статичных элементов интерфейса. Также гарантия не распространяется на наличие дефектных пикселей в пределах норм, установленных производителем матрицы.

Гарантийное обслуживание не производится, Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

— нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;

— наличие механических повреждений корпуса, экрана, разъёмов, кабелей и иных наружных деталей, в том числе полученных в результате вандализма или неаккуратного обращения;

— самостоятельный ремонт, разборка, модификация или вмешательство в конструкцию Изделия лицами, не уполномоченными поставщиком;

— попадание внутрь корпуса Изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых, а также чрезмерное загрязнение пылью;

— подключение Изделия к сети электропитания с параметрами, не соответствующими указанным в разделе 6, а также вследствие скачков напряжения, отсутствия заземления или УЗО;

— повреждения, возникшие в результате действий третьих лиц, стихийных бедствий, пожара, попадания молнии и иных обстоятельств непреодолимой силы;

— неисправности, вызванные использованием нештатных комплектующих, блоков питания, кабелей, а также программного обеспечения, не совместимого с Изделием, включая вредоносное программное обеспечение;

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в заводской упаковке на стеллажах в помещениях при температуре воздуха от минус 30°C до плюс 80°C, относительной влажности воздуха до 95% без образования конденсата.

Транспортировка Изделия должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от минус 30°C до плюс 80°C, относительной влажности до 95% без образования конденсата.

6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 70°С и относительной влажности воздуха до 95% без образования конденсата.

Электропитание Изделия должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Потребляемая мощность не более 30 Вт.

Попадание воды и других жидкостей на Изделие и внутрь его корпуса не допускается.

7. Сведения о поставщике

Поставщик: ООО «Сервис Плюс»

Адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, 5

Телефон: 8 (800) 555-88-65, 8 (495) 780-55-56

Электронная почта: contact@servplus.ru

8. Сведения о соответствии изделия

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие и его составные части имеют сертификаты и декларации согласно требованиям законодательства Российской Федерации и допущены к применению.

9. Сведения о приемке

Монитор кассира CheckWay PM15(T)-10 заводской № _____ прошел предпродажную подготовку и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки «_____» _____ 20_____ г.

М.П.

_____ (_____)
подпись инициалы, фамилия